



PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 305/2011 pielikumu
Ekspluatācijas īpašību deklarācija Nr. 3-1122015-33
izstrādājumam

PRIVĀTS MARĶĒJUMS METALLIC

1. Izstrādājuma tips: unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs	3-1122015-33
2. Būvizstrādājuma paredzētais lietojums vai lietojumi	Hidroizolācijas loksne jumta segumam un sienām (jumta hidroizolācijas loksne, tvaika caurlaidīga, ūdensnecaurlaidīga slīpam jumta segumam un ar pilnu apšuvumu kā difūzplēve vai fasādes pretvēja membrāna
3. Ražotājs	SIA "Eurosystem Polska" Sp. K. Wiejska 13 46-055 Przywory, Polija PVN PL9372516153
4. Pilnvarotais pārstāvis	Neattiecas
5. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas	Sistēma 3
6. Saskaņotā (-ās) prasība (-as) Paziņotā (-ās) iestāde (-es).	EN 13859-1:2010 Ūdensnecaurlaidīgās lokanās loksnes Hidroizolācijas lokšņu definīcijas un raksturlielumi 1. daļa: Jumtu hidroizolācijas loksnes EN 13859-1:2010 Ūdensnecaurlaidīgās lokanās loksnes – Hidroizolācijas lokšņu definīcijas un raksturlielumi. 2. daļa: Sienu hidroizolācijas loksnes "Institut für textile Bau- und Umwelttechnik GmbH" Tekstila celtniecības un vides tehnoloģiju institūts Gutenbergstr. 29, 48268 Greven, Vācija, identifikācijas numurs: 0799, pārbaudes ziņojums 1.1/18493/670.O.2.1-2006

7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Raksturlielums	Saskaņotā tehniskā specifikācija	Vērtības
Ugunsreakcija	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	E
Ūdenscaurlaidības pretestība	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	W1
Stiepes izturība MD	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	≥270 N/50 mm (+/- 130 N/50 mm)
Stiepes izturības CD	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	≥180 N/50 mm (+/- 80 N/50 mm)
Stiepes deformācija MD	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	≤60%
Stiepes deformācija CD	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	≤60%
Pārraušanas pretestība MD	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	≥180 N (+/-90 N)
Pārraušanas pretestība CD	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	≥200 N (+/-95 N)
Elastība zemā temperatūrā	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	atbilst -30°C
Mākslīgā novecošana, ilgstoši pakļaujoties UV starojuma un paaugstinātas temperatūras un karstuma kombinācijai		
Ūdensdrošs	EN 13859-1:2010	W1
Stiepes izturības MD maiņa	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	<30%
Stiepes izturības CD maiņa	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	<30%
Stiepes deformācija MD izmaiņas	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	≤60%
Stiepes deformācija CD izmaiņas	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	≤60%
Ūdens tvaiku caurlaide	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	Sd=0,02m (+/-0,019m)
Bīstamās vielas	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	Nesatur

8. Norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.
Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011,
un par to ir pilnībā atbildīgs šajā deklarācijā minētais ražotājs.

Marcin Świerta
Priekšsēdētājs



Apstiprināts: 18.06.2018