



PN-EN 13859-1:2010

Veiktspējas deklarācija

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 305/2011 pielikumu Nr
DoP 3-1122015-42
produktam

PRIVĀTĀ ETIĶETE ANTICO 110 / SUPERNOVA ANTICO 110

1. Produkta tips: produkta tipa unikālais identifikācijas kods.	3-1122015-42
2. Būvuzstrādājuma paredzētais lietojums vai lietojumi	Slānis pārtrauktu jumtu segumiem (jumta segums, tvaika caurlaidīgs, ūdensnecaurļaidīgs, slīpajiem jumtiem)
3. Ražotājs	Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp. K. Wiejska 13 46-055 Przywory, Polija PVN PL9372516153
4. Pilnvarotais pārstāvis	Nav būtiski
5. Izpildes nemainīguma novērtēšanas un pārbaudes sistēma vai sistēmas	Sistēma 3 i 4
6. Saskaņotā(-ās) specifikācija(-as). Paziņotā(-ās) iestāde(-as).	EN 13859-1:2010 Ūdensnecaurļaidīgās lokanās loksnes. Definīcijas un raksturlielumi. 1. daļa: Apakšsloksnes pārtrauktiem jumtu segumiem. Pēc 3. sistēmas tipa apstiprinājumus ir veikušas šādas paziņotās iestādes. CENTRUM STAVEBNIHO INZE- NYRSTVI a. s. Prazská 16, Hostivar 102 21 Praha 10 Čehijas Republika. Paziņotā iestāde Nr. 1390. Identifikācijas numurs: P-602-13-021

7. Deklarētā veikspēja

ĪPAŠĪBA	SASKAŅOTĀ TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA	VĒRTĪBAS
Reakcija uz ugunsgrēku	PN-EN 13859-1:2010	F
Izturība pret ūdens iekļūšanu	PN-EN 13859-1:2010	W1
Stiepes izturība MD	PN-EN 13859-1:2010	≥ 410 N/50 mm (+/- 250 N/50 mm)
Stiepes izturība CD	PN-EN 13859-1:2010	≥390 N/50 mm (+/- 250 N/50 mm)
Pagarinājums MD	PN-EN 13859-1:2010	13% (+/- 40%)
Pagarinājums CD	PN-EN 13859-1:2010	13% (+/- 40%)
Izturība pret plīsumiem MD	PN-EN 13859-1:2010	≥460 N (+/-270 N)
Tearing Resistance CD	PN-EN 13859-1:2010	≥470 N (+/-270 N)
Elastība zemās temperatūrās	PN-EN 13859-1:2010	pie -20 °C Atbilstība
Mākslīga novecošanās, ilgstoši pakļaujot UV starojuma un paaugstinātas temperatūras un karstuma kombinācijai.		
Izturība pret ūdens iekļūšanu	PN-EN 13859-1:2010	W1
Stiepes izturības MD izmaiņas	PN-EN 13859-1:2010	<80%
Stiepes izturība CD izmaiņas	PN-EN 13859-1:2010	<80%
Pagarinājuma MD izmaiņas	PN-EN 13859-1:2010	≤35%
Pagarinājums CD izmaiņas	PN-EN 13859-1:2010	≤35%
Ūdens tvaika pārnese	PN-EN 13859-1:2010	Sd≥ 40 m (+/-25 m)
Bīstamās vielas	PN-EN 13859-1:2010	Nesatur

8. Iepriekš minētā ražojuma veikspēja atbilst deklarētajai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uz šajā deklarācijā norādītā ražotāja atbildību.

Marcin Świarta
Priekšsēdētājs



Przywory, 13.06.2025 r.